


Fiche Technique (2015-11-16)

Flexvent

Purgeur d'air à flotteur Flexvent



Type	Dimensions		Raccord	Dispositif d'arrêt		N° d'article
	Ø [mm]	H. [mm]				
Flexvent 1/8	30	67	R 1/8"	non	50	2777.50
Flexvent 3/8	30	78	R 3/8"	oui	50	2775.00
Flexvent 3/8	30	66	G 3/8"	non	100	2772.50
Flexvent 1/8 - 3/8	30	86 - 75.5	R 1/8" / R 3/8"	oui	50	2778.00
Flexvent 1/2	30	75.5	R 1/2"	oui	50	2774.00
Flexvent 1/2 - nickelé	30	80	R 1/2"	oui	50	2774.20
Flexvent 3/4	30	74.5	R 3/4"	oui	50	2773.50

Avantages

Purgeur d'air à flotteur FLEXVENT pour des installations d'eau chaude et froide à circuit fermé. Vanne de charge et de décharge automatique avec vanne d'arrêt. Boîtier en laiton. Le Flexvent est doté d'un organe de fermeture qui ferme automatiquement la tête de purge en cas de fuite d'eau.

Informations générales

Suppression de service max. 10 bar, température de service max. (sommets) 120 °C, ajout d'antigel à base de glycol jusque 30%

Trouvez de plus amples informations en ligne:

[Manuels](#)

[Certificats](#)

[Mises en plan CAO](#)

[Documentation supplémentaire](#)



Flamco

Flamco AG
Fännring 1
6403, Küssnacht am Rigi - Schweiz - Swiss - Svizzera
T 418 543 050
F 418 543 055
E info@flamco.ch
I www.flamcogroup.com