

Ramon Soler®

New Fly negro mate, monomando de lavabo inclinado

Referencia:	570101NM	Codigo SAP:	57A303563
Serie:	NEW FLY		
Clasificación:	BAÑO		
Subclasificación:	LAVABO		
Acabado:	NEGRO MATE		

Características técnicas




- Cartucho cerámico Ø40 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: 12 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 2 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Dibujo Técnico



Composicion y recambios

- Manecilla : 5700-40NM (57Z304026)
- Distintivo : DT1-NM (AAZ303182)
- Cobertor tuerca cartucho : 5780NM (AAZ304486)
- Tuerca cartucho : TSC400 (230451)
- Cartucho : 40100-3 (AAZ304464)
- Aireador : 1522 (250719)
- Porta cadenilla : PCV (AAZ304462)
- Bolsa de sujeción: BSU (AAZ304484)
- Junta de base: BJB01 (AAZ304485)
- Conexiones flexibles : 237 (AAZ300858)



New Fly matt black, inclined washbasin mixer

Reference:	570101NM	SAP code:	57A303563
Serie:	NEW FLY		
Classification:	BATH		
Subclassification:	WASHBASIN		
Finish:	BLACK MATTE		

Technical characteristics




- Ceramic cartridge Ø40 mm.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar: 12 l/min.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 2 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomendated pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomendated temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Technical drawing



Composition and spare parts

- Handle: 5700-40NM (57Z304026)
- Index: DT1-NMN (AAZ303182)
- Cartridge nut cover: 5780NM (AAZ304486)
- Cartridge nut: TSC400 (230451)
- Cartridge: 40100-3 (AAZ304464)
- Aerator: 1522 (250719)
- Chain holder: PCV (AAZ304462)
- Fixation bag: BSU (AAZ304484)
- Base seal: BJB01 (AAZ304485)
- Felxible hose: 237 (AAZ300858)



New Flet noir mat, monocommande de lavabo incliné

Référence:	570101NM	Code SAP:	57A303563
Série:	NEW FLY		
Classification:	BAIN		
Sous-classification:	LAVABO		
Fini:	NOIR MAT		

Caractéristiques techniques




- Cartouche céramique Ø40 mm.
- Système d'économie d'eau S2 à travers de l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar: 12 l/min.
- Résistent au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 2 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.

Essais


- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Dessin technique



Composition et pièces de rechange

- Manette: 5700-40NM (57Z304026)
- Index: DT1-NMN (AAZ303182)
- Écrou de fixation cartouche: 5780NM (AAZ304486)
- Écrou de cartouche: TSC400 (230451)
- Cartouche: 40100-3 (AAZ304464)
- Aérateur: 1522 (250719)
- Porte chaînette: PCV (AAZ304462)
- Sac de fixation: BSU (AAZ304484)
- Joint de base: BJB01 (AAZ304485)
- Connexions flexibles: 237 (AAZ300858)



NEW FLY Waschtisch-Einhebelmischer schräg schwarz matt

Artikelnummer: **570101NM** SAP Code: **57A303563**

Serie: NEW FLY

Kategorie: WANNENFÜLL

Produktgruppe: WASCHTISCH

Ausführung: MATTE SCHWARZ

Technische Eigenschaften




- Keramik-Kartusche Ø40mm.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 2 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatúrauswahl.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.
- Thermostop Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Technische Zeichnung



Ersatzteile-Aufstellung

- Hebel: 5700-40NM (57Z304026)
- Abdeckkappe: DT1-NMN (AAZ303182)
- Kartuschenringblende: 5780NM (AAZ304486)
- Kartuschenmutter: TSC400 (230451)
- Kartusche: 40100-3 (AAZ304464)
- Luftsprudler : 1522 (250719)
- Kettenöse: PCV (AAZ304462)
- Befestigungstasche: BSU (AAZ304484)
- Dichtring für Sockel: BJB01 (AAZ304485)
- Verbindungsschlauch: 237 (AAZ300858)





Industias Ramon Soler, S.A.
Vallespir, 26
Pol.Ind.Fontsanta
08970 Sant Joan Despí
Barcelona - Spain
Tel. (+34) 933 738 001
Fax (+34) 933 737 858
info@rsramonsoler.com

www.ramonsoler.net