

REF . 0 048 85



RÉPARTITEUR MOD MONOBLOC - 4P - 40 A - 13 CONNEXIONS - 6 MODULES



Tarif unitaire HT	46,40 €
Emballage (nombre d'unités)	5
Volume (dm ³)	3,495
Poids (g)	1 610,00

Caractéristiques du produit

Répartiteurs modulaires monoblocs

- Fixation sur rail symétrique ou sur platine par 2 vis
- Livrés avec plaque arrière isolante et capots de protection face avant transparents
- Acceptent le repérage CAB 3 sur chaque barreau
- Possibilité d'ajouter un bornier IP 2X pour augmenter le nombre de départs terre ou neutre (sauf réf. 0 048 77)

- {text}

Tétrapolaires à bornes

- Equipés de 4 barreaux
- I_{max} : 40 A
- Connexions par barreau rigide : 11 x 1,5 à 4 2 x 6 à 16 mm²
- Connexions par barreau souple : 11 x 0,75 à 4 2 x 4 à 10 mm²
- I_{cc} crête : 20 kA
- I_{cw} : 3 kA
- Nombre de modules : 6

Caractéristiques générales

Répartiteurs modulaires monoblocs et associables - 40 à 250 A

- Répartition "standard"
- Raccordement avec ou sans embouts Starfix
- Tenue au fil incandescent suivant EN 60695-2-11 : 960 °C sur les supports de parties actives

Documentation associée

Pages catalogue & annexes

- [Tableau de choix \(p.100\)](#)
- [Tableau de choix \(p.144\)](#)
- [page commerciale \(p.146\)](#)
- [Page technique \(p.dimensions\)](#)
- [Page technique \(p.148\)](#)

Logiciels métiers

- [Logiciel "Illipro"](#)
- [Logiciel XL PRO³ 400](#)
- [Logiciel XL PRO³ CALCUL](#)