



## Sortie de câble Essensya

WE155

### Architecture

|                  |          |
|------------------|----------|
| Mode de fixation | encastré |
|------------------|----------|

### Fonctions

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Raccordement centralisé            | non |
| fonction interrupteur              | non |
| Protection contre les surtensions  | non |
| Protection différentielle intégrée | non |
| Avec éclairage d'orientation       | non |

### Commandes & indicateurs

|                     |      |
|---------------------|------|
| Voyant lumineux     | non  |
| avec ou sans voyant | sans |

### Connectivité

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Avec prise USB de charge | non |
|--------------------------|-----|

### Principales caractéristiques électriques

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Fréquence assignée | 50/60 Hz |
| Tension nominale   | 400 V    |

### Capacité

|  |   |
|--|---|
| Nombre de module pour l'appareillage mural | 2 |
|--|---|

### Porte, couvercle

|              |     |
|--------------|-----|
| Cadenassable | non |
|--------------|-----|

### Alimentation

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Alimentation spéciale de courant | Sans alimentation par courant spécial |
|----------------------------------|---------------------------------------|

#### Matières

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Couleur RAL                   | RAL 9010 - Blanc pur |
| Couleur                       | blanc                |
| Matière                       | mélange de matériaux |
| Aspect de la surface          | brillant             |
| Type de traitement de surface | brillant             |

#### Dimensions

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Profondeur produit installé | 22,8 mm  |
| Hauteur produit installé    | 75 mm    |
| Largeur produit installé    | 73 mm    |
| Dimensions (LLxllxhh)       | 75x75x37 |

#### Installation, montage

|                  |          |
|------------------|----------|
| Mode de fixation | A vis    |
| Type de montage  | encastré |

#### Connexion

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Section de raccordement en câble rigide | cable de 1,5 /12mm <sup>2</sup> |
| Type de connexion                       | cage à vis                      |
| Prise de phase                          | L1                              |

#### Accessoires inclus

|                  |     |
|------------------|-----|
| Avec fusible fin | non |
|------------------|-----|

#### Equipement

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Commutateur marche/arrêt    | non |
| Isolé                       | oui |
| porte étiquette transparent | non |

#### Standards

|               |           |
|---------------|-----------|
| Homologations | NFC 61314 |
|---------------|-----------|

#### Sécurité

|   |      |
|---|------|
| Indice de protection IP                           | IP20 |
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | 07   |
| sans halogène                                     | oui  |

#### Identification

|         |          |
|---------|----------|
| Série   | essensya |
| Version | Autre    |