



ateha Sortie de câble associable

WJA155

Architecture

Mode de fixation	en saillie
------------------	------------

Fonctions

Raccordement centralisé	non
fonction interrupteur	non
Protection contre les surtensions	non
Protection différentielle intégrée	non
Avec éclairage d'orientation	non

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	oui
avec ou sans voyant	sans

Connectivité

Avec prise USB de charge	non
--------------------------	-----

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50/60 Hz
Tension nominale	400 V

Porte, couvercle

Cadenassable	non
--------------	-----

Alimentation

Alimentation spéciale de courant	Autre
----------------------------------	-------

Matières

Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Couleur	blanc
Matière	ABS
Aspect de la surface	brillant
Type de traitement de surface	non traitée

Dimensions

Profondeur produit installé	22,8 mm
Hauteur produit installé	77 mm
Largeur produit installé	65 mm
Dimensions (LLxllxhh)	77x77x39,4mm

Installation, montage

Type de montage	saillie
-----------------	---------

Connexion

Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm ² - maxi 2x2,5 mm ²
Section de raccordement en câble souple	0,08 / 2,5mm ²
Type de connexion	Quickconnect
Prise de phase	sans

Accessoires inclus

Avec fusible fin	non
------------------	-----

Équipement

Nombre d'unités	2
Commutateur marche/arrêt	non
Isolé	oui
porte étiquette transparent	non

Standards

Homologations	NFC 61314
---------------	-----------

Sécurité

Indice de protection IP	IP0
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	04
sans halogène	oui
Essai fil incandescent	/NF EN 60-695-2

Identification

Série	ateha
Version	F