

## Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



## Coffret étanche

Référence : de 19100 à 19107 ; de 19110 à 19117 ; 19124 et 19126



### Caractéristiques :

Matière ABS traitée anti UV couleur grise RAL 7035

Tenue fil incandescent : 650°C (Te < 30s)

Protection contre les corps solides et liquides (IP) : 65

Protection contre les impacts (IK) : 07

### Détails :

Code coffret.	Nb de lignes x Nb de modules	Type d'entrées	Longueur x Largeur x Hauteur (mm)	Serrure	Borniers
19100	1 x 3	Directes	190*106*116	Non	Non
19101	1 x 4	Directes	190*124*116	Non	Non
19102	1 x 6	Directes	190*160*116	Non	Non
19103	1 x 8	Directes	190*196*116	Non	Oui
19104	1 x 12	Directes	198*268*116	Option	Oui
19105	2 x 12	Directes	323*268*116	Option	Oui
19106	1 x 18	Directes	198*376*116	Option	Oui
19107	2 x 18	Directes	323*376*116	Option	Oui
19110	1 x 3	Désoperculables	190*106*116	Non	Non
19111	1 x 4	Désoperculables	190*124*116	Non	Non
19112	1 x 6	Désoperculables	190*160*116	Non	Non
19113	1 x 8	Désoperculables	190*196*116	Non	Oui
19114	1 x 12	Désoperculables	198*268*116	Option	Oui
19115	2 x 12	Désoperculables	323*268*116	Option	Oui
19116	1 x 18	Désoperculables	198*376*116	Option	Oui
19117	2 x 18	Désoperculables	323*376*116	Option	Oui
19124	1 x 12	Faces lisses	198*268*116	Option	Oui
19126	1 x 18	Faces lisses	198*376*116	Option	Oui

### Votre distributeur :

ZAC du Peuras  
38210 TULLINS  
Tél : 04.76.06.50.33  
Fax : 04.76.06.43.81



## ***Fiche technique produit***

### **Livré avec :**

Borniers de terre laiton clipsables en position haute ou basse (à partir de 8 modules).  
Porte réversible plombable (avec serrure en option sur les coffrets ayant des rangées de 12 modules)  
Fond réversible  
1 obturateur fractionnable 4,5 modules par rangée  
Protège étiquette

### **Caractéristiques climatiques :**

Température de stockage de -10°C à +70°C  
Température d'utilisation de -5°C à +60°C

**Votre distributeur :**

ZAC du Peuras  
38210 TULLINS  
Tél : 04.76.06.50.33  
Fax : 04.76.06.43.81

