



# **Scapa 1500**

# Grille de Verre Adhésive Simple Face

### **DESCRIPTION**

Scapa 1500 est une grille de verre enduite d'une masse adhésive caoutchouc. Scapa 1500 est blanc.

## **CARACTERISTIQUES**

- Réparation de fissures ou de trous dans les murs
- Jointage de panneaux de plâtre muraux

Note:

Attention: NE PAS UTILISER EN PLAFOND

#### **AVANTAGES**

- Travail propre, sans bulle ou craquèlement sur le joint
- Application facile et rapide
- Bonne adhérence au plâtre
- Forte résistance mécanique longitudinale et transversale
- Permet l'application de l'enduit en une seule passe

## **PROPRIÉTÉS TECHNIQUES**

Propriétés Techniques	Valeur Nominale	Unité	Méthode d'essai
Allongement à la rupture	5	%	AFERA 4005
Résistance à la traction	90	N/cm	AFERA 4004
Épaisseur totale	0.2	mm	AFERA 4006

Version: 1 Generated Date: 13 March 2018 Page: 1 of 2

www.scapa.com Product Code: 1500

Cette fiche technique n'est fournie qu'à titre indicatif par Scapa. Le contenu de cette fiche technique est considéré comme fiable mais son exactitude n'est pas garantie. Les résultats présentés dans cette fiche technique peuvent ne pas être pertinents pour tous les utilisateurs du produit et il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation du produit à l'usage prévu. Scapa décline expressément toute garantie expresse ou implicite, y compris au niveau de la qualité marchande et de l'adéquation à un usage particulier, dans toute la mesure permise par la loi et n'accepte aucune responsabilité (directe, indirecte ou consécutive) résultant de l'utilisation du produit ou de l'utilisation de la fiche technique. Scapa n'exclut pas sa responsabilité en cas de décès ou de blessures résultant de sa négligence ou d'une fraude. Scapa désigne Scapa Group ple et de ses filiales.

### PRÉSENTATION STANDARD

• Axe / Mandrin: 76 mm

• Conditionnement: Emballage individuel sous film.

• Longueur du rouleau: 45 m, 153 m

• Largeur du rouleau: 48 mm

Note:

#### RECOMMENDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la lumière, de l'humidité et des émanations de solvant, à une température comprise entre +10°C et +30°C.

Dans ces conditions, la durée de stockage des rouleaux dans un climat tempéré ne doit pas dépasser 6 mois. Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussières, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.

Version: 1 Generated Date: 13 March 2018 Page: 2 of 2

www.scapa.com Product Code: 1500