



## Bénéfices

 Gain de temps

Facilité de pose

## Description

Fourrure en acier galvanisé pour la réalisation de plafonds et de doublages en plaques de plâtre sur ossature

## Packaging

Nom	Code EAN de l'UC	CPU length	Largeur	Hauteur	Épaisseur	Conditionnement de vente	Longueur de l'unité (mm)	Largeur de l'unité (mm)
Fourrure Stil® F 530/300 bot10L	3496250049987	3	0,02			Palette de 480 pièces	3000	45
Fourrure Stil® F 530/530 bot10L	3496250049994	5,3	0,02	50	50	Palette de 480 pièces	5300	45

## Caractéristiques

### Composants

Matière

**Acier**

### Dimensions

Largeur d'aile (mm)

**6,1 mm**

Épaisseur de la matière (mm)

**0,59 mm**

Largeur de l'UB (m)

**0,045 m**

Poids au mètre linéaire

**0,43 kg**

## Général

Mise en œuvre

### Clipsage

La destination

### Ouvrages standard

Le type de produit

### Profilé métallique standard

---

## Performances

Réaction au feu

### A1

---

## Références

Numéro DOP

### PR001

Référence de norme  
européenne

### EN 14195:2005

N° norme européenne

### EN 14195:2005

N° DTU

### DTU 25.41