



Décoliss'  
System

Roll'Enduit

## ROLL'ENDUIT®



RÉF.	TAILLE	CODE EAN
2987080	80 mm	3289552987084
2987180	180 mm	3289552987183
2987220	220 mm	3289552987220



### APPLICATIONS

**Rouleau à enduire et pour la pose des bandes à joint - Anti-projection - Divise le temps d'application de l'enduit au rouleau par 3**

- Nombre de recharge réduit : emmène entre 20% et 50% de plus que les autres manchons.

- Facilité d'application et de lissage, sans bavure. Épaisseur constante de l'enduit, planéité parfaite.

- La haute résilience de la fibre permet de retenir l'enduit sans la coucher, et de restituer uniformément l'enduit sur le support. Nettoyage facile.

### DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Fibres noires en Polyamide - 18 mm - Haute résilience.

Enduits préconisés : Enduit en pate prêt à l'emploi, enduit pour machine Airless, enduit au rouleau.

Peut convenir avec certains enduits en poudre, de préférence à séchage et non pas à prise, et préparés de façon plutôt fluide.

- 80 mm : 1ère passe - Garnir entre les bords amincis.

- 180 mm : 2ème passe - Garnir de part et d'autre.

- 220 mm : Enduire grandes surfaces.



BÂTIR - RÉNOVER - DÉCORER