

CARACTÉRISTIQUES

- Fabriqué en Stonex® (résine + charges minérales + gel coat)
- Surface haute résistance à la glissance, classement PN24 / Classe C
- Receveur de douche extra-plat, finition Blanc mat
- Matériau découpable et réparable
- Grille en acier inoxydable incluse
- Vidage Ø90 mm sortie horizontale haut débit 36.6 l/min avec garde d'eau 50 mm (**Ref. A27L018000**), à commander séparément
- Garantie 3 ans



NORMES

- EN14527 CL1+CL2
- ATEX N° 3401_V1

RÉFÉRENCES

Référence	Dimensions	A	B	C	Poids	Description
A276552100	800x800x26	800	800	26	28	
A276558100	900x900x28	900	900	28	34	
*A276547100	1000x700x26	1000	700	26	34	
A276553100	1000x800x26		800	26	39	
*A276548100	1200x700x28	1200	700	28	45	
A276554100	1200x800x28		800	28	51	
A276559100	1200x900x28		900	28	51	
*A276549100	1400x700x31	1400	700	31	57	
A276555100	1400x800x31		800	31	66	
A276561100	1400x900x31		900	31	66	
*A276550100	1600x700x31	1600	700	31	66	
A276556100	1600x800x31		800	31	76	
A276562100	1600x900x31		900	31	80	
A276557100	1800x800x31	1800	800	31	86	
A276563100	1800x900x31		900	31	88	

Poids en kg
Dimensions en mm

*Sur commande uniquement, par palette complète de 15 - Délai de 6 semaines

CONSEILS D'INSTALLATION

- Installez ce produit conformément aux instructions de montage et au DTU en vigueur
- Installation facile et rapide.
- A encastrer à 20 mm maximum du mur
- A poser au sol ou à encastrer, avec ou sans cadre.

RECOMMANDATION DE POSE

- Cadres d'installation avec pieds recommandés :

- A276516000 Longueur ajustable : 1400-1000 X 700
- A276519000 Longueur ajustable : 800-600 X 800
- A276520000 Longueur ajustable : 1400-1000 X 800
- A276523000 Longueur ajustable : 1400-1000 X 900
- A276517000 Longueur ajustable : 1800-1400 X 700
- A276521000 Longueur ajustable : 1800-1400 X 800
- A276524000 Longueur ajustable : 1800-1400 X 900

