

**Fassane Spa symétrique chauffage central
FAS**

- + La qualité du Fassane accessible pour toutes les salles de bains
- + Conception optimale pour un chauffage efficace et un séchage rapide
- + En version électrique, programmation qui permet une montée de température automatique journalière.



Fassane Spa symétrique chauffage central FAS



Dimensions (mm)		Puissance (W)		Poids (Kg)	Pente	Teinte de base	Couleurs
L	H	ΔT_{30K}	ΔT_{50K}			Ref.	Ref.
500	815	220	411	9.00	1.225	FAS-082-050	FAS-082-050C
500	1333	333	625	14.00	1.233	FAS-133-050	FAS-133-050C
600	1851	541	1019	23.00	1.238	FAS-185-060	FAS-185-060C
800	1851	692	1300	29.00	1.234	FAS-185-080	FAS-185-080C

Prix publics indicatifs en Euros/HT.

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 113 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur sèche-serviettes en acier
- Éléments plats horizontaux (section 70 x 11 mm)
- Collecteurs ronds diam. 38 mm verticaux rapprochés à droite, épaisseur 1,5 mm
- Fabriqué en France
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base Blanc Pure White 603 (RAL 9016)
- Fixation : 4 consoles de fixation hautes réglables, soudées à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion
- Pression de service 4 bars (400 kPa)
- Température de service maximale 110°C.

Options

- Vaste choix de teintes
- Une large gamme d'accessoires (patères,...)
- Kit robinets thermostatiques design (disponibles en blanc ou chromé).

Raccordement de base

- Alimentation : 2 orifices 1/2" 1 purgeur d'air 1/8" à jet orientable