


# AVI 1

- Borne ronde pour éclairage extérieur.
- Avec prises 2P + T 16A max. 2x2000W.
- Avec alimentations distinctes pour éclairage et prises.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique E.



| CODE      | COULEUR    | MATIÈRE           | AC      | LED | T° (K) | LED Lumen | System Lumen |
|-----------|------------|-------------------|---------|-----|--------|-----------|--------------|
| OU415WW24 | ANTHRACITE | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | 4W  | 3000K  | 475 Lm    | 175 Lm       |
| OU415NW24 | ANTHRACITE | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | 4W  | 4000K  | 480 Lm    | 170 Lm       |



Montage sur le sol uniquement.



Usage extérieur.



Protection contre la pénétration des corps solides supérieurs à 1mm. Protection contre les projections d'eau.



Protection contre une énergie de choc de 0,70 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >80.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Risque photobiologique RG1



Testé à 650°.




Alimentation incluse.




Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



LED remplaçable par un électricien.



Driver remplaçable par un électricien.