

# FireAngel®

## Détecteur avertisseur autonome de fumée Thermoptek™

### ST-620-FRT



#### Caractéristiques techniques

#### Bénéfices utilisateurs

<b>Certifications</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>NF DAAF y compris pour installation en camping-car, caravane et mobile-home</li> <li>CE EN14604:2005</li> </ul>	NF : sécurité optimale. Qualité constante contrôlée par des spécialistes indépendants
<b>Garantie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>10 ans sur le détecteur et la pile</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sérénité absolue pendant toute la durée de vie du produit</li> </ul>
<b>Fonctions d'alarme</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alarme acoustique de 85 dB à 3m</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Niveau sonore puissant réglementaire</li> </ul>
<b>Fonctions de contrôle</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Technologie de capteur Thermoptek™</li> <li>Large bouton "test&amp;pause" central et ergonomique</li> <li>Signal de pile faible pendant 30 jours</li> <li>Dispositif inviolable</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alerte rapide pour tous les type de feu</li> <li>Facile à actionner, même avec un balai : <ul style="list-style-type: none"> <li>Test de fonctionnement hebdomadaire</li> <li>Pause en cas d'alarme intempestive</li> </ul> </li> <li>Indique quand l'appareil doit être remplacé</li> <li>Idéal pour tout logement en location saisonnière</li> </ul>
<b>Alimentation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pile lithium 3V scellée, autonomie 10 ans certifiée</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manipulation minimum, aucun remplacement requis pendant toute la durée de vie du détecteur (10 ans)</li> </ul>
<b>Installation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Position : plafond et mur</li> <li>Plateforme de montage universelle avec 2 vis de fixation fournies</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adapté à toutes les configurations</li> <li>Installation rapide et durable</li> <li>Manipulation et remplacement facile par simple clipsage</li> </ul>
<b>Conditions de stockage et de fonctionnement</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stockage : entre -20°C et +60°C, humidité relative maximum 93% sans condensation</li> <li>Fonctionnement : entre -4°C et +38°C, humidité relative maximum 90% sans condensation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adapté à tous les intérieurs</li> </ul>

Logistique	Produit nu	Produit emballé	Carton
<b>Gencod</b>			
<b>Dimension s(mm)</b>	H48 x L136	H132 x L132 x P40	H140 x L155 x P200
<b>Poids</b>	162 g	219 g	1205 g
<b>PCB</b>	1	1	5

[www.fireangel.eu](http://www.fireangel.eu)



Sprue Safety Products Ltd  
6 Davy Way, Carter Court, Waterwells Business Park, Gloucester GL2 2DE, Royaume-Uni



Partenaire de l'Association des Brûlés de France activement engagé pour la prévention incendie.