

Déclencheur manuel conventionnel standard pour équipement d'alarme incendie



Dispositif permettant de lancer un processus d'alarme par le système de sécurité incendie auquel il est raccordé

Caractéristiques produit : Déclencheur Manuel DM conventionnel standard pour équipement d'alarme incendie IP30 - IK07 - Boîtiers de couleur rouge RAL3000 - Type A ? simple action - DM conventionnel standard - Equipé d'un contact O/F - 5A - 24V=

Installation : En saillie (dimensions avec socle : 90mm x 90mm x 57mm)- en encastrée (dimensions : 90mm x 90mm x 24mm) dans boîte d'encastrement diamètre 67mm- sur goulotte référence 010463, 010464 (35mm x 105mm ou 50mm x 105mm) avec le support universel référence 010913

Equipé d'une membrane déformable réarmable en face avant par outil spécifique livré (référence 038038) - Equipé de borniers à connexion automatique

Conforme à la norme NF EN 54-11, certifié CE RPC et NF SSI

Recommandations / restrictions d'usages : Devient IP65 avec le kit étanchéité référence 138095 - Possibilité d'ajouter en option un indicateur mécanique d'état référence 138093 afin de renforcer ou de compléter la signalisation d'état du DM - Possibilité d'ajouter un volet transparent référence 038097 (plombable) afin d'éviter les manoeuvres accidentelles

Prix catalogue

À partir de

54,85€ HT



SCANNEZ-MOI