


Dalle Eurosol

RADSON



Fabriqué en mousse polyuréthane rigide (polyisocyanurate) revêtu sur ses deux faces d'un parement étanche multicouche (parement étanche composite aluminium et kraft). Une face reçoit un double quadrillage au pas de 100 mm (point de repérage pour la mise en place du système de chauffage). Bords rainurés bouvetés à emboîtement renforcé. Dédié à l'ITI (isolation thermique par l'intérieur), il est adapté à tous types de planchers, sans ou avec système de chauffage (hydraulique, eau chaude, plancher rayonnant électrique PRE) ou de rafraîchissement par le sol, PCRBT. Résistance élevée à la compression et au fluage. Stabilité dimensionnelle élevée. Insensibilité aux moisissures et aux bactéries.

Modèle : Eurosol
Matière : Polyuréthane
Long. : 1200 mm
Larg. : 1000 mm

Prix catalogue

À partir de

54,26€ HT



SCANNEZ-MOI

Tous nos modèles

Réf. Produit	Réf. Fournisseur	Epais.	Résistance	Prix
C20003	DALPUR260	58 mm	2,6 m ² .K/W	54,26€ HT
C20363	DALPUR315	70 mm	3,15 m ² .K/W	62,64€ HT
C20004	DALPUR370	82 mm	3,7 m ² .K/W	75,31€ HT
C20005	DALPUR465	103 mm	4,65 m ² .K/W	91,11€ HT