

Chaudière murale gaz à condensation Hydromotrix Condensation Visio ChauFRISQUETil ou n



Un équipement complet de série : Dispositif ECO RADIO SYSTEM VISIO®. Bloc de sécurité gaz à double électrovanne. Sécurité de surchauffe, de manque d'eau et anti-gel, électronique. Vase d'expansion. Vanne 4 voies motorisées. Circulateur Basse Consommation à vitesse variables. Raccords 2e circuit chauffage. Disconnexion sanitaire incorporée. Haute Performance Énergétique. Puissance bi-commutable 18 ou 25kW. Régulation de classe V (apport 3%). Compatible avec Frisquet Connect.



SCANNEZ-MOI

Energie : Gaz
Puiss. : 16 000 W
Famille : Condensation
Évac. : Ventouse
Type : Murale
Classe : A
Instal. : Murale

Tous nos modèles

Réf. Produit	Réf. Fournisseur	Modèle	ECS	Débit	Long.
C09616	A4AB25020	Hydromotrix ...	Oui	12.5 L/min	437 mm
C09640	A4AB32020	Hydromotrix ...	Oui	15.5 L/min	

Produits complémentaires

Injecteur G25 pour C... Réf. C14689 0.0	Injecteur G25 pour C... Réf. C14690 0.0
--	--