

Coffrets sous verre dormant équipé P060813



Adapté pour toute vanne de barrage gaz simple ou à sécurité allant de DN 10 à DN 200. Empêche tout acte de manipulation ou de man?uvre non autorisé et permet de stopper le flux de gaz, rapidement et sans outils, en brisant la façade transparente puis en actionnant la vanne à l'intérieur. Adaptées aux installations de gaz combustibles tels que gaz naturel, biométhane, gaz de pétrole liquéfié (butane / propane et leurs mélanges) ou tout autre gaz non corrosif (air, azote?). Résistant à la corrosion. En tôle acier inoxydable laqué rouge. Assure une tenue aux UVs de 10 ans. Façade transparente brisable est réalisée en matériau synthétique type méthacrylate transparent qui ne casse pas pendant le transport : les nervures en croix à l'axe de la façade permettent de la briser nettement et sans danger pour l'utilisateur. Façade protégée par un film plastique protecteur à enlever en fin de pose. Serrure normalisée H520 avec un jeu de 2 clés. Plaque de signalisation incluse.

Type de connexion : GPL G3/4"
Pression : 20 bar
Haut. : 140 mm
Larg. : 160 mm
Prof. : 70 mm

Prix catalogue

À partir de

308,50€ HT



SCANNEZ-MOI