

Caméra thermique portable HIKMICRO ECOV

TURBO
tronic



Résolution thermique : 96×96 (9 216 pixels). Rapport distance/point (D:S) : 112:1. Résolution SuperIR : 240×240 (57 600 pixels). NETD : < 50 mK (@ 25°C, F# = 1.0). Préréglages de mesure : Point central, point hot, point cold, off. Fréquence d'images : 25 Hz. Pointeur laser : Oui. Mémoire flash intégrée : 4 Go (30 000 photos). Autonomie de la batterie : jusqu'à 8 heures. Thermique/visuel/fusion : Oui. Interface USB : USB Type-C. Laser : Classe II. Type de batterie : Li-ion rechargeable. Temps de charge de la batterie : Environ 3 heures en pleine charge (sortie de l'adaptateur d'alimentation : 5 V 2 A). Niveau de protection : IP54. Hauteur du test de chute : 2 m. Plage de température : -10°C à 50°C
Plage de température de stockage : -40°C à 70°C. Humidité relative : < 95 % sans condensation. Poids : Environ 290 g. Dimensions : 196 × 117 × 59 mm. Montage sur trépied : UNC 1/4"-20.

Prix catalogue

À partir de

477,50€ HT



SCANNEZ-MOI