

Isolation 2 en 1 COMBI PRO LIN



Isolation 2 en 1 : combinaison pro premium étanche + pro lin respirant. Double couture latérale + surjet : limite la surépaisseur au chevauchement des lés. Apporte un effet coussin d'air, augmente la rapidité de pose + Elements à base de lin : aident à réguler l'hygrométrie, favorisent le bien-être et le confort général de votre maison + Films perforés + films étanches : les films étanches du PRO PREMIUM assurent la fonction pare vapeur requise côté intérieur et les films microperforés du PRO LIN permettent la migration de la vapeur d'eau côté extérieur. Surface du rouleau : 15 m². Epaisseur du rouleau PRO LIN 70 mm (±15 mm). Epaisseur du rouleau PRO PREMIUM. Masse surfacique 1.10 kg/m². R = 6.71. m² K/W. Résistance thermique suivant le rapport de calcul n°185 SF/23 pour une inclinaison à 45° incluant : une lame d'air ventilée, L'ATI PRO LIN, une lame d'air non ventilée, L'ATI PRO PREMIUM.

Long. : 10 m
Larg. : 1,5 m
Epais. : 160 mm
Poids : 33 kg
Classe : A+
Cond. : Rouleau



Prix catalogue
À partir de

818,51€ HT



SCANNEZ-MOI