

## Chaudière murale gaz à condensation Oxylys iCONDENS



L'oxylys est la solution de chauffage que vous attendiez. Caractérisée par des dimensions ultra compactes et des performances maximisées, l'oxylys iCONDENS est la chaudière optimale pour votre projet de rénovation. Puissance thermique nominale min. (80/60 °C) : 5,2 kW - 6,4 kW. Puissance calorifique nominale maxi à charge partielle (80/60 °C) : 18 kW - 24 kW. Puissance thermique nominale max. (50/30 °C) : 19,7 kW - 26,4 kW. 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température : 6,0 kW - 8,1 kW. Température de départ max : 82°C. Volume du vase d'expansion : 6 l. Charge thermique nominale max. de chauffage : 18,5 kW - 24,6 kW. Raccordement électrique : 230 V. Fréquence électrique : 50 Hz. Type de protection (EN 60529) : IPX4D, B23/B53:IPX0. Puissance électrique absorbée max. : 112 W - 125 W. Puissance électrique absorbée min. : 11 W - 12 W. Raccordement pour départ/retour chauffage : 3/4 Zoll. Raccordement pour départ/retour : 1/2 Zoll. Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux : 94 %. Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau : 85 %.

Instal. : Murale  
Puiss. : 16 000 W  
Classe : A  
Energie : Gaz  
Larg. : 395 mm  
Haut. : 665 mm  
Prof. : 285 mm  
Poids : 28 kg

Prix catalogue

À partir de

**2290,00€ HT**



SCANNEZ-MOI

### Tous nos modèles

Réf. Produit	Réf. Fournisseur	Prix
C22373	7716704750	<b>2290,00€ HT</b>
C22374	7716704752	<b>2525,00€ HT</b>