

Chaudière murale gaz à condensation Oxylys iCONDENS



L'oxylys est la solution de chauffage que vous attendiez. Caractérisée par des dimensions ultra compactes et des performances maximisées, l'oxylys iCONDENS est la chaudière optimale pour votre projet de rénovation. Puissance thermique nominale min. (80/60 °C) : 5,2 kW - 6,4 kW. Puissance calorifique nominale maxi à charge partielle (80/60 °C) : 18 kW - 24 kW. Puissance thermique nominale max. (50/30 °C) : 19,7 kW - 26,4 kW. 30 % de la puissance thermique nominale et en régime basse température : 6,0 kW - 8,1 kW. Température de départ max : 82°C. Volume du vase d'expansion : 6 l. Charge thermique nominale max. de chauffage : 18,5 kW - 24,6 kW. Raccordement électrique : 230 V. Fréquence électrique : 50 Hz. Type de protection (EN 60529) : IPX4D, B23/B53:IPX0. Puissance électrique absorbée max. : 112 W - 125 W. Puissance électrique absorbée min. : 11 W - 12 W. Raccordement pour départ/retour chauffage : 3/4 Zoll. Raccordement pour départ/retour : 1/2 Zoll. Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux : 94 %. Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau : 85 %.

Instal. : Murale
Puiss. : 16 000 W
Classe : A
Energie : Gaz
Larg. : 395 mm
Haut. : 665 mm
Prof. : 285 mm
Poids : 28 kg

Prix catalogue

À partir de

2290,00€ HT



SCANNEZ-MOI

Tous nos modèles

| Réf. Produit | Réf. Fournisseur | Prix |
|--------------|------------------|--------------------|
| C22373 | 7716704750 | 2290,00€ HT |
| C22374 | 7716704752 | 2525,00€ HT |