

Mitigeur thermostatique centralisé PREMIX

DELABIE

Mitigeur thermostatique centralisé d'eau mitigée de 32 à 42°C : Sécurité antibrûlure. Régulation des variations de température. Filtres et clapets antiretour accessibles par l'extérieur sans démontage du mécanisme. Choc thermique sans levier spécifique (bouton poussoir sur le volant). Cartouche interchangeable à cellule automobile. Corps laiton chromé haute résistance. Température maximum de l'eau chaude : 85°C. Différentiel eau chaude / eau mitigée : 15°C mini. Différence de pression aux entrées : 1 bar maxi. (0,5 bar recommandé). Pression mini / maxi : 1 à 10 bar (1 à 5 bar recommandé). Arrivée EC à gauche (bague rouge) et EF à droite (bague bleue). Sortie d'EM vers le haut (bague violette). Pour sortie vers le bas : dévisser / replacer le bouchon en haut et le raccord de sortie EM en bas. Butée de température maximale réglable par l'installateur. Limitation des risques de brûlures en baissant la température aux points de puisage. 90 L/min - 1" Garantie 10 ans.

Matière : Laiton
Finition : Chromé
Garantie : 10 ans

Prix catalogue
À partir de

533,00€ HT

SCANNEZ-MOI

Tous nos modèles

Réf. Produit	Réf. Fournisseur	Filetages	Filetage	Débit	Prix
S03866	731002	20x27 mm (3/4")	20x27 mm	55 L/min	533,00€ HT
S03867	731003	26x34 mm (1")	26x34 mm	90 L/min	826,15€ HT