

Collier de câblage standard

Klauke®



Le collier est muni d'une extrémité arrondie et d'un crantage sur les faces latérales pour une manipulation et une installation aisées. Résistance aux agents extérieurs : huiles, hydrocarbures, solvants chlorés. Résistance limitée aux acides. Non résistant aux phénols. Résistant à la flamme : UL 94V2.

Cond. : 100
Temp. utilisation : ?40°/+80°C
Matière : Polyamide

Prix catalogue

À partir de

3,40€ HT



SCANNEZ-MOI

Tous nos modèles

Réf. Produit	Réf. Fournisseur	Diam.	Diamètres	Coloris	Larg.	Prix
E03276	L251000	22 mm	22 mm	Noir	2,5 mm	3,50€ HT
E03277	L251600	40 mm	40 mm	Noir	2,5 mm	9,10€ HT
E03278	L252000	53 mm	53 mm	Noir	2,5 mm	11,55€ HT
E03279	L351450	33 mm	33 mm	Noir	3,6 mm	11,55€ HT
E03280	L353000	80 mm	80 mm	Noir	3,5 mm	24,35€ HT
E03270	L25100	22 mm	22 mm	Incolore	2,5 mm	3,40€ HT
E03271	L25160	40 mm	40 mm	Incolore	2,5 mm	8,70€ HT
E03272	L25200	53 mm	53 mm	Incolore	2,5mm	10,30€ HT

Réf. Produit	Réf. Fournisseur	Diam.	Diamètres	Coloris	Larg.	Prix
E03273	L35145	33 mm	33 mm	Incolore	3,6 mm	10,30€ HT
E03274	L35300	80 mm	80 mm	Incolore	3,6 mm	22,15€ HT
E03275	L35370	102 mm	102 mm	Incolore	3,6 mm	29,00€ HT