

## Collier de câblage standard

**Klauke®**



Le collier est muni d'une extrémité arrondie et d'un crantage sur les faces latérales pour une manipulation et une installation aisées. Résistance aux agents extérieurs : huiles, hydrocarbures, solvants chlorés. Résistance limitée aux acides. Non résistant aux phénols. Résistant à la flamme : UL 94V2.

Cond. : 100  
Temp. utilisation : 240°/+80°C  
Matière : Polyamide

Prix catalogue

À partir de

**3,25€ HT**



SCANNEZ-MOI

### Tous nos modèles

Réf. Produit	Réf. Fournisseur	Diam.	Diamètres	Coloris	Larg.	Prix
E03276	L251000	22 mm	22 mm	Noir	2,5 mm	<b>3,40€ HT</b>
E03277	L251600	40 mm	40 mm	Noir	2,5 mm	<b>8,70€ HT</b>
E03278	L252000	53 mm	53 mm	Noir	2,5 mm	<b>11,00€ HT</b>
E03279	L351450	33 mm	33 mm	Noir	3,6 mm	<b>11,00€ HT</b>
E03280	L353000	80 mm	80 mm	Noir	3,5 mm	<b>23,35€ HT</b>
E03270	L25100	22 mm	22 mm	Incolore	2,5 mm	<b>3,25€ HT</b>
E03271	L25160	40 mm	40 mm	Incolore	2,5 mm	<b>8,25€ HT</b>
E03272	L25200	53 mm	53 mm	Incolore	2,5mm	<b>9,80€ HT</b>

Réf. Produit	Réf. Fournisseur	Diam.	Diamètres	Coloris	Larg.	Prix
E03273	L35145	33 mm	33 mm	Incolore	3,6 mm	<b>9,80€ HT</b>
E03274	L35300	80 mm	80 mm	Incolore	3,6 mm	<b>21,15€ HT</b>
E03275	L35370	102 mm	102 mm	Incolore	3,6 mm	<b>27,60€ HT</b>