

## Laine de roche Rockmur kraft

**ROCKWOOL**  
FIRESAFE INSULATION



Prix catalogue

À partir de

**99,09€ HT**



SCANNEZ-MOI

Rockmur kraft est utilisé pour l'isolation thermique et acoustique des murs intérieurs, pour tous types de parois verticales entre ossature.

Norme/Certif. : 02/015/025

Type : Panneau

Numéro de DOP : CPR-DoP-FR-028

Type : Laine de roche panneau

Normes : NF

Conductivité thermique  $\lambda$  (w/m<sup>2</sup>k) : 0,037 w/m<sup>2</sup>k

Usage : Intérieur

Support : Parois verticales - Combles

### Tous nos modèles

| Réf. Produit | Réf. Fournisseur | Epais. | Résistance | Cond. | Superficie           | Prix              |
|--------------|------------------|--------|------------|-------|----------------------|-------------------|
| 100073       | 285279           | 45 mm  | 1,25       | 14    | 11,34 m <sup>2</sup> | <b>99,09€ HT</b>  |
| 100074       | 285282           | 75 mm  | 2,10       | 10    | 8,10 m <sup>2</sup>  | <b>108,42€ HT</b> |
| 100075       | 274636           | 100 mm | 2,85       | 8     | 6,48 m <sup>2</sup>  | <b>121,02€ HT</b> |