

Poêle à Bois NEOSENS PLUS

INVICTA



Habillage de la chambre de combustion avec une association de pièces amovibles en fonte et en vermiculite. Les propriétés thermiques de la fonte améliorent la qualité de combustion et les performances de l'appareil. La vermiculite accélère la montée en température et réduit les émissions de poussières. Les pièces amovibles peuvent être remplacées facilement. L'appareil fonctionne avec un chargement régulier de petites quantités de bois. Ce mode de fonctionnement est particulièrement performant et respectueux de l'environnement. La poignée est amovible et placée en hauteur pour la sécurité des enfants. Porte et dessus en fonte. Arrivée d'air frais peut être connectée directement sur le poêle depuis le vide sanitaire ou en prise d'air extérieur. Système de post-combustion. Le système vitre propre permet de ralentir l'encrassement du vitrage. Une arrivée d'air sur le haut de la vitre crée un voile de protection. L'air préchauffé est propulsé le long du vitrage. Il déclenche la combustion des gaz et des matières volatiles protégeant ainsi la vitre contre la fumée et le dépôt de suie.

Matière : Fonte / Acier
Puiss. : 4 200 W
Larg. : 505 mm
Haut. : 1025 mm
Prof. : 505 mm

Prix catalogue

À partir de

2227,95€ HT



SCANNEZ-MOI

Tous nos modèles

Réf. Produit	Réf. Fournisseur	Modèle	Prix
C22659	P948836	1 vitre	2227,95€ HT
C22658	P948837	3 vitres	2943,33€ HT