

## Kit 3 outils GSR 18V-55 GBH 18V-22 GWS 18V-7



Prix catalogue

À partir de

**735,25€ HT**



SCANNEZ-MOI

### Visseuse GSR 18V-55 :

Mandrin métallique de 13 mm de Roehm et moteur sans balais. Couple (tendre/dur) : 28/55 Nm. Régime à vide (1ère/ 2ème vitesse) : 0 - 460 / 0 - 1800 tr/min. Plage de serrage du mandrin : 1,5 / 13 mm. Présélection de couple : 20+1. Diamètre max de perçage dans le bois : 35 mm. Diamètre max de perçage dans le bois : 13 mm. Diamètre max de vissage : 10 mm. Niveau de pression acoustique : 72,5 dB. Niveau de puissance acoustique : 83,5 dB. Poids sans batterie : 1 kg. Perforateur GWS 18V-7 :

Moteur puissant sans balais, de poignée étroite et de capot de protection avec fixation. Tension de batterie : 18V. Force de frappe : 1,9 J. Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale : 0 - 4675 cps/min. Vitesse de rotation nominale : 0 - 1050 tr/min. Ø perçage dans le béton avec foret perfo : 4 - 22 mm. Plage d'utilisation optimale dans le béton avec forets pour perfo : 4 - 12 mm. Ø de perçage max dans le métal : 13 mm. Ø de perçage max dans le bois : 20 mm. Porte-outils : SDS Plus. Poids sans batterie : 2,3 kg. Niveau de pression acoustique : 94 dB. Niveau de puissance acoustique : 102 dB. Meuleuse angulaire GBH 18V-22 :

Perçage au marteau et ventouse clipsable. Régime à vide : 11.000 tr/min. Tension de la batterie : 18 V. Filetage de la broche : M14. Perçage, Ø : 22,23 mm. Poids sans batterie : 1,6 kg. Poids avec batterie : 2,2 kg. Produit livré avec 2 batteries ProCORE 4,0Ah, 1 chargeur GAL 18V-40 et un sac.